



Eupen - JE-H(ST)H FE180/E30 1X2X0,8 ROOD

Afgeschermdde signaalkabel met functiebehoud
type JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0,8 mm
rood

Artikelnummer 50746301
Artikelkortingsgroep 3205
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant G163016
GTIN 05413260713484

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.81 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.8 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 1
Getwist Per twee
Aderisolatie Overig
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels en lagen
Afscherming collectief Folie
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Polyolefine
Mantelkleur Overig
Aantal mantellagen Rood
Bewapening/armering 1
Kabelgeometrie Zonder
Brandvertraging Rond
Ja

volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	5.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	44.25 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
Categorie	3
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Litze	Ja
Gewicht	44 kg/km
Nominale spanning U	225 V
Met knaagdierbeschermer	Nee
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	E90

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024