



# Eupen - JE-H(ST)H FE180/E30 2X2X0,8 ROOD

Afgeschermdde signaalkabel met functiebehoud  
type JE-H(st)H Bd FE180/E30 2x2x0,8 mm  
rood

**Artikelnummer** 50746302  
**Artikelkortingsgroep** 3205  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** G165016  
**GTIN** 05413260713491

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.81 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.8 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 4  
**Aantal groepen getwist** 1  
**Getwist** Per vier  
**Aderisolatie** Overig  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Bundels en lagen  
**Afscherming collectief** Folie  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel** Nee  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Overig  
**Specificatie mantelmateriaal** Polyolefine  
**Mantelkleur** Overig  
**Mantelkleur** Rood  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja

<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	6.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	48.75 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>Categorie</b>	3
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Ja
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Ja
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	60 kg/km
<b>Nominale spanning U</b>	225 V

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024