



Eupen - JE-H(ST)H FE180/E30 20X2X0,8 ROOD

Afgeschermdde signaalkabel met functiebehoud
type JE-H(st)H Bd FE180/E30 20x2x0,8 mm
rood

Artikelnummer 50746320
Artikelkortingsgroep 3205
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant G171016
GTIN 05413260713538

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.81 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.8 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 40
Aantal groepen getwist 20
Getwist Per twee
Aderisolatie Overig
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Bundels en lagen
Afscherming collectief Folie
Overlangs waterdichte kabel Nee
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Chemische bescherming Overig
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Rood
Aantal mantellagen 1
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC Ja

60332-3-24 (Cat C)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	15.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	114.75 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
Categorie	3
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Litze	Ja
Gewicht	362 kg/km
Nominale spanning U	225 V
Met knaagdierbescherming	Nee
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	E90

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024