



# Eldra - UXL DET.LUS.VERB.K4X2,5 (ZH)

Detectielusverbindingskabel UXL (ZH) 4x2,5  
mm<sup>2</sup> halogeenvrij groen/zwart

<b>Model</b>	ELDTRAFFIC UXL EO- YMeKasz
<b>Variant</b>	4 x 2,5 + as 2,5 mm <sup>2</sup> KK GN/4ZW
<b>Artikelnummer</b>	53121804
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3118
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	10209.01372.0285
<b>GTIN</b>	08716286005111

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	7.41 Ohm/km
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Specificatie draadisolatie</b>	XLPE (VPE)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderscherm</b>	Nee
<b>Glasvezelelement</b>	Nee
<b>Binnenveldsturing</b>	Nee
<b>Buitenveldsturing</b>	Nee
<b>Scherm</b>	Ja
<b>Litze</b>	Ja
<b>Loodmantel</b>	Nee
<b>Concentrische geleider</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Polyolefine
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Geleidende coating (beschermlaag)</b>	Nee
<b>Geleider langwaterdicht</b>	Nee
<b>Afscherming langwaterdicht</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	15.3 mm

<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-20 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024