



# Belden - COAX H125 PE ZWART

Coaxiaalkabel 75 ohm met PE-mantel type H  
125 zwart

**Artikelnummer** 65540125  
**Artikelkortingsgroep** 1210  
**Merk** Belden  
**Artikelnummer fabrikant** H125A01.00100

## Besteleenheden

100 MTR (Doos)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Dubbel paar coaxkabel (twin)**  
**Dubbel geleider coaxkabel (twinax)**  
**Diameter** 0 mm  
**binnengeleider**  
**Materiaal binnengeleider**  
**Binnengeleideroppervlakte**  
**Klasse binnengeleider**  
**Diameter** 0 mm  
**buitengeleider**  
**Materiaal buitengeleider**  
**Buitengeleideroppervlakte**  
**Uitvoering buitengeleider**  
**Dielectricum**  
**Aantal schermlagen** 0  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Met knaagdierbescherming**  
**(Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Aantal mantellagen** 0  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC**

**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**UV-bestendig**  
**Golfweerstand, 0 Ohm**  
**impedantie**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Max. treksterkte 0 kN**  
**tijdens aanleggen**  
**Geschikt voor**  
**ondergrondse**  
**installatie**  
**Type keuring voor**  
**verwerking in**  
**aarde/ondergrond**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Gewicht 0 kg/km**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024