



Belden - COAX H125 PE ZWART

Coaxiaalkabel 75 ohm met PE-mantel type H
125 zwart

Artikelnummer 65540125
Artikelkortingsgroep 1210
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant H125A01.00100

Besteleenheden

100 MTR (Doos)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Dubbel paar coaxkabel (twin)
Dubbel geleider coaxkabel (twinax)
Diameter 0 mm
binnengeleider
Materiaal binnengeleider
Binnengeleideroppervlakte
Klasse binnengeleider
Diameter 0 mm
buitengeleider
Materiaal buitengeleider
Buitengeleideroppervlakte
Uitvoering buitengeleider
Dielectricum
Aantal schermlagen 0
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Met knaagdierbescherming
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC

60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024