



Thesla - SNELFLEX 1x U/UTP CAT5E ECA D16

Snelflex Eca 16mm 1 x U/UTP cat 5e
4x2xAWG24 Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA 1 X U/UTP CAT5E |
| Artikelnummer | 411030 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SFUTP5E |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Materiaal | |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estriklag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Kleur | Wit |
| Aantal geleiders | 1 |
| installatiedraad | |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) | Ja |

Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 03-01-2025