



# Schuch - SCHUCH 161 15L60 AUS LED

LED armatuur 6.070 lm, geschikt voor buiten toepassing, armatuur vermogen 20W, 4.000K, polyester behuizing en UV-bestendige PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 siliconen pakkingen, v.v. M25 ontluuchtingswartel, fabrikaat Schuch, type 161 15L60 AUS code 16117.0354

**Artikelnummer** 78004140  
**Artikelkortingsgroep** 8830  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 161170354

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Ja
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Ja
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	0
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing</b>	Grijs
<b>Materiaal afdekking</b>	Plastic mat/gesatineerd
<b>Rasteruitvoering</b>	Zonder
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee

<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Lichtverdeler</b>	Zonder
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Slagvastheid</b>	IK05
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	I
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-60 - -60 °C
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Armatuurefficiëntie</b>	158 lm/W 0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	39 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	6160 lm 0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	1572 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	3
<b>Geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm²
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024