



# Schuch - SCHUCH 162 218 AUS EVG

Fluorescentie armatuur 2x18 Watt geschikt voor buiten toepassing, polyester behuizing en UV-bestendige PMMA kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 voorzien van elektronisch VSA, siliconen pakkingen, v.v. M25 ontluuchtingswartel, fabrikaat Schuch, type 162 218 AUS EVG code 16200 0406

**Artikelnummer** 78004142  
**Artikelkortingsgroep** 8830  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 162000406  
**GTIN** 04041254207889  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor** Ja  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond** Nee  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor** Nee  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Nee  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds** Nee  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron** TL-buis D=26 mm  
**Met lichtbron** Nee  
**Geschikt voor aantal** 2  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder** G13  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Kleur behuizing** Grijs  
**Materiaal afdekking** Kunststof  
gestructureerd  
**Type tandwiel,** elektronisch  
**gereedschap** voorschakelapparaat  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V** Nee  
**Dimmer 1-10 V** Nee  
**Dimmer DALI** Nee  
**Dimmer DMX** Nee  
**Dimmer DSI** Nee  
**Dimmer LineSwitch** Nee  
**Dimmer netspanning** Nee  
**modulatie**  
**Dimmer** Nee  
**fabrikantspecifiek**  
**Dimmer** Nee  
**faseafsnijding**  
**Dimmer** Nee  
**faseaansnijding**  
**Dimmer met** Nee

<b>potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtuittrede</b>	Direct/indirect
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Armaturefficiëntie</b>	0 lm/W 0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	0 lm 0 - 0 lm
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	197 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	662 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024