



# Schuch - SCHUCH 161 118 AUS HF

Fluorescentie armatuur 1x18 Watt geschikt voor buiten toepassing, polyester behuizing en kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 hoogfrequent uitvoering, v.v. wartel, v.v. ontluuchtingswartel, fabrikaat Schuch type 161 118 AUS EVG code 16100 0406

**Artikelnummer** 78004146  
**Artikelkortingsgroep** 8800  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 161000406

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Ja
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	TL-buis D=26 mm
<b>Met lichtbron</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Lamphouder</b>	G13
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing</b>	Grijs
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof gestructureerd
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	elektronisch voorschakelapparaat
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	

<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtuitrede</b>	Direct/indirect
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	0
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
	0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
	0 - 0 lm
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	662 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouw lengte</b>	0 mm
<b>Inbouw breedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024