



# Schuch - SCHUCH 161 118 AUS HF

Fluorescentie armatuur 1x18 Watt geschikt voor buiten toepassing, polyester behuizing en kap en kunststof bevestigingsklemmen, IP64 hoogfrequent uitvoering, v.v. wartel, v.v. ontluftingswartel, fabrikaat Schuch type 161 118 AUS EVG code 16100 0406

**Artikelnummer** 78004146  
**Artikelkortingsgroep** 8800  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 161000406

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Ja
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	TL-buis D=26 mm
<b>Met lichtbron</b>	Nee
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Lamphouder</b>	G13
<b>Materiaal behuizing</b>	Kunststof
<b>Kleur behuizing</b>	Grijs
<b>Materiaal afdekking</b>	Kunststof gestructureerd
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	elektronisch voorschakelapparaat
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer faseafsnijding</b>	Nee
<b>Dimmer faseaansnijding</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee

<b>Dimmer programmeerbaar</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Lichtuitrede</b>	Direct/indirect
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	II
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Armatuurefficiëntie</b>	0 lm/W 0 - 0 lm/W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	0 lm 0 - 0 lm
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Breedte</b>	116 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	125 mm
<b>Lengte</b>	662 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024