



Schuch - SCHUCH e864F 12L42/1/1,6 LED

EX LED Nood armatuur e864F 12L42/1/1,6
4.520 lumen, armatuur vermogen 35W, 6.500K,
Ra.80, glasvezelv. polyester behuizing en
gesatineerde polycarbonaat kap, RVS
bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone
1/21, II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb II 2D Ex
op is IIIC T80°C Db afm. 1375x221x114mm
(LxBxH) Temp. 0°C tot +45°C voorzien van
nood-unit 1 uur autonomie, fabrikaat Schuch,
type e864F 12L42/1/1,6 code 86400 0001

Artikelnummer 102803
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer 864000001
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Voedingssysteem Gedecentraliseerd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Geschikt voor markeringstype Zonder
Erkenningsafstand 0 m
Bewakingsinrichting Automatische zelftest,
diagnose
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 21, 22
Nominale bedrijfsduur 1 - 1 h
Systeemvermogen, systeemprestaties 29 W
Effectieve lichtstroom 4360 lm
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 750 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0
Breedte 182 mm

Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024