



# Eszet Electro - HSLH 2X1 ZGG

Halogeenvrije stuurstroomkabel type HSLH-OZ  
2x1 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 1148140215  
**Artikelkortingsgroep** 3523  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer fabrikant** 40035306

## **Specificaties**

**Rookarm vlgs. EN 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2**  
**Brandvertraging**  
**Beschermingsgeleider (geel/groene ader)**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**AWG-maat**  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider**  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0 Ohm/km  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Met aardgeleider**  
**Afscherming groepen**  
**Afscherming collectief**  
**Litze**  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Scherm**  
**Kabelgeometrie**  
**Vochtbarrière**  
**Beschermd tegen torderen**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC**

60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Koudebestendig  
 volgens EN  
 60811-504+505+506  
 Aantal hulpaders 0  
 Nominale hulpgeleide 0 mm<sup>2</sup>  
 rdoorsnede  
 Nominale hulpgeleide 0  
 rdoorsnede (AWG)  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Nominale spanning 0 V  
 U<sub>0</sub>  
 Nominale spanning U 0 V  
 Geleidervorm

<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	0 kN
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	0 °C
<b>Gewicht</b>	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024