



# **Eszet Electro - ALARMKABEL 2X0,6 + 6X0,5 J-Y(ST)Y vertind**

Afgeschermd massieve montagekabel, vertind  
2x0,6 mm + 6x0,5 mm

**Artikelnummer** 2420090607  
**Artikelkortingsgroep** 3600  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer fabrikant** MODT-  
WGSA0-008-013

## **Specificaties**

**Kabeltype**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen** 0  
**getwist**  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen**  
**Samenslag**  
**Afscherming collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Geschikt voor ondergrondse installatie**  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse rookontwikkeling**

volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Halogeenvrij volgens  
 EN 60754-1/2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Brandvertraging  
 Rookarm vlgs. EN  
 61034-2  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Olieresistent(bestendi  
 g) volgens IEC  
 60811-404  
 Isolatiebehoud vlgs.  
 IEC 60331  
 Functiebehoud  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig  
 Gecertificeerd voor  
 scheepsapplicaties  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt als  
 telefoonkabel  
 Geschikt als  
 computer data kabel  
 Geschikt als  
 signaalkabel  
 Gewicht 0 kg/km  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024