



# Eszet Electro - NSGAFÖU 95 ZWART 3 KV

NSGAFOEU 1,8/3 kV 95 mm<sup>2</sup> zwart

**Artikelnummer** 2684270108

**Artikelkortingsgroep** 4901

**Merk** Eszet Electro

## **Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)

500 MTR (Haspel)

## **Specificaties**

**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

**Geleiderdiameter** 0 mm

**AWG-maat**

**Samenstelling geleider**

**Geleidermateriaal**

**Geleideroppervlakte**

**Aderisolatie**

**Aderkleur**

**Buitendiameter circa** 0 mm

**Identificatie-/codeerkl**

**eur ader**

**Verwerkingstemperat** 0 - 0 °C

**uur**

**Adercodering**

**Max. toelaatbare** 0 °C

**geleidertemperatuur**

**Nominale spanning U** 0 V

**Nominale spanning** 0 V

**U0**

**Brandvertraging**

**volgens IEC 60332-1-2**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-21 (Cat A F/R)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-22 (Cat A)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-23 (Cat B)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-24 (Cat C)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-25 (Cat D)**

**Rookarm vlgs. IEC**

**61034-2**

**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-1**

**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-2**

**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-3**

**Euroklasse**

**brandgedrag volgens**

**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funciebehoud**  
**volgens IEC 60331-1**  
**Funciebehoud**  
**volgens IEC 60331-25**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**

Dit productblad is gegenereerd op 05-02-2025