



# Tesla - SNELFLEX 2x 1,5 SIL. SNOER SHIF

Snelflex 16mm Siliconen snoer 2x1,5 SHIF Rol  
100 meter

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                       | SNELFLEX                  |
| <b>Variante</b>                    | 2X 1,5 SIL. SNOER<br>SHIF |
| <b>Artikelnummer</b>               | 102974                    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 5701                      |
| <b>Merk</b>                        | Tesla                     |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | SFSH2X15                  |
| <b>GTIN</b>                        | 05414921017811            |

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Materiaal</b>                                 | Polypropyleen             |
| <b>Halogeenvrij</b>                              | Nee                       |
| <b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b> | Ja                        |
| <b>Buigweerstand</b>                             | Flexibel                  |
| <b>Opbouw (stucwerk)</b>                         | Ja                        |
| <b>Geschikt voor installatie op hout</b>         | Ja                        |
| <b>Spouwmuur, holle wand</b>                     | Ja                        |
| <b>Geschikt voor verwerking in beton</b>         | Ja                        |
| <b>Machine- en systeeminstallatie</b>            | Nee                       |
| <b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>       | Ja                        |
| <b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>          |                           |
| <b>Buiteninstallatie</b>                         | Nee                       |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>    | Ja                        |
| <b>Binnendiameter</b>                            | 10.2 mm                   |
| <b>Buitendiameter</b>                            | 16 mm                     |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>                 | -5 - 90 °C                |
| <b>Extra gladde binnenlaag</b>                   | Nee                       |
| <b>Kleur</b>                                     | Grijs                     |
| <b>Aantal geleiders installatiedraad</b>         | 2                         |
| <b>Met trekkoord</b>                             | Nee                       |
| <b>Met aardgeleider</b>                          | Nee                       |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b> | Eca                       |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024