



# Schuch - SCHUCH e864F 12L60/1/1,6 LED

EX LED Nood armatuur e864F 12L60/1/1,6 ca. 5.920 lumen, armatuur vermogen 47W, 6.500K, Ra.80, glasvezelv. polyester behuizing en gesatineerde polycarbonaat kap, RVS bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone 1/21, II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb II 2D Ex op is IIIC T80°C Db afm. 1375x221x114mm (LxBxH) Temp. 0°C tot +45°C voorzien van nood-unit 1 uur autonomie, fabrikaat Schuch, type e864F 12L60/1/1,6 code 86400 0002

**Artikelnummer** 102993  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 864000002

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Opbouw  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur**  
**Geschikt voor markeringstype** Zonder  
**Toepassing indicator**  
**Erkenningsafstand** 0 m

**Type schakeling**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66

<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>volgens IEC 61140</b>	
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	21, 22
<b>Nominale bedrijfsduur</b>	1 - 1 h
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	0 - 0 W
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	41 W
	0 - 0 lm
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	750 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6500 - 6500 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0
<b>Constance lichtstroom regeling</b>	
<b>Breedte</b>	182 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	114 mm
<b>Lengte</b>	1250 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024