



Legrand Nederland - U/UTP C6 4P DCA BLAUW LSZH B305

LCS Datakabel U/UTP Cat.6 LSOH 250MHz
CPR klasse DCA s2, d2, a1 - kleur blauw 305
meter in doos

Model	LCS
Artikelnummer	L032754
Artikelkortingsgroep	LEGM3
Merk	Legrand Nederland
Artikelnummer fabrikant	032754
GTIN	03414972132336

Besteleenheden

305 MTR (Doos)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.56 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Overig
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Overig
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Zonder
al	Overig
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Blauw
Bewapening/armering	Zonder

Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	6.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	50 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	50 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	6
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	66 %
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	43 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024