



# Legrand Nederland - U/UTP C6 4P DCA BLAUW LSZH B305

LCS Datakabel U/UTP Cat.6 LSOH 250MHz  
CPR klasse DCA s2, d2, a1 - kleur blauw 305  
meter in doos

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                   | LCS               |
| <b>Artikelnummer</b>           | L032754           |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | LEGM3             |
| <b>Merk</b>                    | Legrand Nederland |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 032754            |
| <b>GTIN</b>                    | 03414972132336    |

## Besteleenheden

305 MTR (Doos)

## Specificaties

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper                |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank                |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.56 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>   | 23                   |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief   |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 8                    |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 4                    |
| <b>Getwist</b>  | Per twee             |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Overig               |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | PE                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                  |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur                |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder               |
| <b>Samenslag</b>  | Bundels              |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Zonder               |
| <b>Overlangs</b>  | Nee                  |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                      |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Ja                   |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee                  |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> | Overig               |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>    | Zonder               |
| <b>al</b>   | Overig               |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | PE                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Blauw                |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder               |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Kabelgeometrie</b>  | Rond        |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>   | Ja          |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>   | Ja          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>  | Ja          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>  | Ja          |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                       | Dca         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                                  | s2          |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>              | d2          |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                           | a1          |
| <b>Buitendiameter circa</b>  | 6.2 mm      |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>           | 50 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>                | 50 mm       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                           | 0 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                               | -20 - 60 °C |
| <b>Categorie</b>   | 6           |
| <b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)</b> | 66 %        |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>  | Nee         |
| <b>Geschikt als telefoonkabel</b>  | Ja          |
| <b>Geschikt als computer data kabel</b>  | Ja          |
| <b>Geschikt als signaalkabel</b>   | Ja          |
| <b>Gewicht</b>   | 43 kg/km    |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024