



# Legrand Nederland - U/UTP C5E 4P DCA GRIJS LSZH B305

LCS Datakabel U/UTP Cat.5e LSOH 305 meter  
in doos Eurobrandklasse = Dca

<b>Model</b>	LCS
<b>Artikelnummer</b>	L032750
<b>Artikeltortingsgroep</b>	LEGM3
<b>Merk</b>	Legrand Nederland
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	032750
<b>GTIN</b>	03245060327507

## Besteleenheden

305 MTR (Doos)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.5 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.2 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	24
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Specificatie draadisolatie</b>	PE
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Samenslag</b>	Bundels
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Overlangs waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	Overig
<b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond

<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	5.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	41 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	25 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 60 °C
<b>Categorie</b>	5E
<b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)</b>	66 %
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Ja
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Ja
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	36 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024