



Legrand Nederland - U/UTP C5E 4P DCA GRIJS LSZH B305

LCS Datakabel U/UTP Cat.5e LSOH 305 meter
in doos Eurobrandklasse = Dca

Model	LCS
Artikelnummer	L032750
Artikeltortingsgroep	LEGM3
Merk	Legrand Nederland
Artikelnummer fabrikant	032750
GTIN	03245060327507

Besteleenheden

305 MTR (Doos)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.2 mm ²
AWG-maat	24
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Overig
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Overig
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	Zonder
Kabelgeometrie	Rond

Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	5.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	41 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	25 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	5E
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	66 %
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	36 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024