



Legrand Nederland - F/UTP C6A 4P DCA GEEL LSZH H500

F/UTP cat 6a kabel 4x2xAWG23, LSZH kleur
geel, haspel met 500 meter, type 032778 CPR
klasse: Dca-s2,d2,a1

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Model | LCS |
| Artikelnummer | L032778 |
| Artikelkortingsgroep | LEGM3 |
| Merk | Legrand Nederland |
| Artikelnummer fabrikant | 032778 |
| GTIN | 03245060327781 |

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.56 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.25 mm ² |
| AWG-maat | 23 |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | Overig |
| Specificatie draadisolatie | PE |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Samenslag | Bundels |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Ja |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond | Overig |
| Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal | Zonder |
| al | Overig |
| Specificatie mantelmateriaal | PE |
| Mantelkleur | Geel |
| Bewapening/armering | Zonder |

| | |
|--|-------------|
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 7.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 59 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 29.5 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 60 °C |
| Categorie | 6A (IEC) |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) | 66 % |
| UV-bestendig | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Ja |
| Geschikt als computer data kabel | Ja |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 51 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024