



# Legrand Nederland - F/UTP C6 4P DCA BLAUW LSZH H500

LCS Datakabel F/UTP Cat.6 LSOH 500 meter  
op haspel. Eurobrandklasse = Dca

<b>Model</b>	LCS
<b>Artikelnummer</b>	L032756
<b>Artikeltortingsgroep</b>	LEGM3
<b>Merk</b>	Legrand Nederland
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	032756
<b>GTIN</b>	03245060327569

## Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.56 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.25 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Specificatie draadisolatie</b>	PE
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Samenslag</b>	Bundels
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	Overig
<b>Chemische bescherming</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>al</b>	
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Blauw
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond

<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Rookarm vlg. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	7.1 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	57 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	28.5 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 60 °C
<b>Categorie</b>	6
<b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)</b>	66 %
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Ja
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Ja
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	47 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024