



# Legrand Nederland - Glas 12V OM4 bin bui Aqua 1km

Fiber optic cable 12 vezels OM4 tight buffered  
intern extern 1000 meter. Aqua (s2 d2 a1) type  
032667

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Model</b>                       | LCS3 Glasvezelkabel                    |
| <b>Variant</b>                     | BO TB 12V OM4 LSZH<br>Dca aqua 1000MTR |
| <b>Artikelnummer</b>               | L032667                                |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | LEGM3                                  |
| <b>Merk</b>                        | Legrand Nederland                      |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 032667                                 |
| <b>GTIN</b>                        | 03245060326678                         |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Aantal vezels</b>  | 12                |
| <b>Type tube</b>  | Massieve geleider |
| <b>Aantal vezels per tube</b>   | 12                |
| <b>Type vezel</b>   | Multimode 50/125  |
| <b>Categorie</b>  | OM4               |
| <b>Trekcontlasting</b>  | Nee               |
| <b>Met knaagdierbescher-<br/>ming</b>   | Nee               |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | Overig            |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>   | Overig            |
| <b>Mantelkleur</b>  | Turkoois          |
| <b>Overlangs<br/>waterdichte kabel</b>  | Nee               |
| <b>Dwars waterdichte<br/>kabel</b>  | Ja                |
| <b>Kabel metaalvrij</b>   | Ja                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC<br/>61034-2</b>  | Ja                |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>IEC 60754-2</b>   | Ja                |
| <b>Euroklasse<br/>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>                              | Dca               |
| <b>Euroklasse<br/>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                         | s2                |
| <b>Euroklasse<br/>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b> | d2                |
| <b>Euroklasse<br/>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>             | a1                |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC</b>  | Nee               |

**60811-404**

|   |        |
|---|--------|
| <b>Chemisch bestendig</b>   | Nee    |
| <b>UV-bestendig</b>   | Ja     |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 7.5 mm |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 75 mm  |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>                               | Nee    |
| <b>Inblaasbaar</b>  | Nee    |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024