



Legrand Nederland - Glas 24V OM3 TB bin bui 2km

Fiber optic cable 24 vezels OM3 tight buffered
intern extern 2000 meter

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Model | LCS |
| Variant | OM3 |
| Artikelnummer | L032552 |
| Artikelkortingsgroep | LEGM3 |
| Merk | Legrand Nederland |
| Artikelnummer fabrikant | 032552 |
| GTIN | 03245060325527 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Aantal vezels | 24 |
| Type tube | Massieve geleider |
| Aantal vezels per tube | 24 |
| Type vezel | Multimode 50/125 |
| Categorie | OM3 |
| Trektoestemming | Nee |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Turkoois |
| Overlans | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Ja |
| Kabel metaalvrij | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |

| | |
|---|--------|
| Buitendiameter circa | 8.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 115 mm |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Inblaasbaar | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024