



Legrand Nederland - Glas 24V OS1/OS2 LT bin bui 2km

Fiber optic cable 24 vezels OS1/OS2 loose
tube intern extern 2000 meter

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Model | LCS |
| Variant | OS1 / OS2 |
| Artikelnummer | L032551 |
| Artikelkortingsgroep | LEGM3 |
| Merk | Legrand Nederland |
| Artikelnummer | 032551 |
| fabrikant | |
| GTIN | 03245060325510 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Aantal vezels | 24 |
| Type tube | Holle geleider |
| Aantal vezels per tube | 24 |
| Type vezel | Singlemode 9/125 |
| Categorie | OS2 |
| Trektoelasting | Nee |
| Met knaagdierbeschermer | Nee |
| ming | |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Geel |
| Overlangs | Ja |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Ja |
| Kabel metaalvrij | Ja |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |

| | |
|---|----------|
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 73 mm |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen | 3 kN |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Inblaasbaar | Nee |
| Gewicht | 55 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024