



# Legrand Nederland - Glas 24V OS1/OS2 LT bin bui 2km

Fiber optic cable 24 vezels OS1/OS2 loose  
tube intern extern 2000 meter

<b>Model</b>	LCS
<b>Variant</b>	OS1 / OS2
<b>Artikelnummer</b>	L032551
<b>Artikelkortingsgroep</b>	LEGM3
<b>Merk</b>	Legrand Nederland
<b>Artikelnummer</b>	032551
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	03245060325510

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	24
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Aantal vezels per tube</b>	24
<b>Type vezel</b>	Singlemode 9/125
<b>Categorie</b>	OS2
<b>Trektoelasting</b>	Nee
<b>Met knaagdierbescher- ming</b>	Nee
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Overlangs</b>	Ja
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2

<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Chemisch bestendig</b>	Nee
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	7.3 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	73 mm
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	3 kN
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Inblaasbaar</b>	Nee
<b>Gewicht</b>	55 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024