



# Legrand Nederland - LT 9 8V DCA LSZH GE

Glasvezelkabel 8-vezelig OS2 Loose Tube  
indoor outdoor LSOH Dca s2 d2 a1

<b>Model</b>	LCS3 Glasvezelkabel
<b>Variant</b>	LT 9 4V Dca LSZH Geel
<b>Artikelnummer</b>	L032503
<b>Artikelkortingsgroep</b>	LEGM1
<b>Merk</b>	Legrand Nederland
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	032503
<b>GTIN</b>	03414970964908

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	8
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Aantal vezels per tube</b>	8
<b>Type vezel</b>	Singlemode 9/125
<b>Categorie</b>	OS2
<b>Trekantlasting</b>	Nee
<b>Met knaagdierbescherming</b>	Nee
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Overlangs</b>	Ja
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/</b>	a1

**zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Oliebestendig** Nee  
**volgens IEC**

**60811-404**

**Chemisch bestendig** Nee

**Buitendiameter circa** 7.3 mm

**Min. toegelaten** 73 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Max. treksterkte** 3 kN

**tijdens aanleggen**

**Geschikt voor** Nee

**ondergrondse**

**installatie**

**Inblaasbaar** Nee

**Gewicht** 55 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024