



Thesla - SNELFLEX 4X1,5 ECA D16 ZW+ZW+ZW-WT+BR

Snelflex Eca 16mm 4x1,5 mm² Geribde buis met VD-draden 2x1,5 mm² zwart, 1x1,5 mm² zwart-wit en 1x1,5 mm² bruin. Rol 100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 4X1,5 Z/Z-Z-W/BR
Artikelnummer	411031
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF4X15

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders installatiedraad	4
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde	Ja

POF-leiding(geleider)
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024