



Thesla - SNELFLEX ECA 4X1,5 ZW+ZW+ZW-WT+BR

Snelflex Eca 16mm 4x1,5 mm² Geribde buis met VD-draden 2x1,5 mm² zwart, 1x1,5 mm² zwart-wit en 1x1,5 mm² bruin. Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variante | ECA 4X1,5 Z/Z/Z-W/BR |
| Artikelnummer | 411031 |
| Artikelkortingsgroep | 5701 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SF4X15 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|------------|
| Materiaal | PE |
| UV-bestendig | |
| Halogeenvrij | Ja |
| Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estrieklaag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Buiteninstallatie | Nee |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Kleur | |
| Aantal geleiders | 4 |
| installatiedraad | |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |

| | |
|---|---------------------------|
| Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) | Ja |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 - 1.5 mm ² |
| Met meterindicatie | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s3 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | |

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024