



# Hummel - WARTEL PG13,5 GRIJS LANG

Kabelwartel HSK-K kleur grijs PG13,5 6-12 mm  
type 1.209.1300.60

**Artikelnummer** H1209130060  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1209130060

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | PG                 |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>     | 13.5               |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 15 mm              |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 24 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 6 - 12 mm          |
| <b>Materiaal</b>                          | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Polyamide          |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja                 |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68               |
| <b>Slagvast</b>                           | Nee                |
| <b>Kleur</b>                              | Lichtgrijs         |
| <b>RAL-nummer</b>                         | 7035               |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee                |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>       | Nee                |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>            | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee                |
| <b>Viakkabelkoppeling</b>                 | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring          |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -40 - 100 °C       |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee                |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder             |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder             |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Nee                |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Nee                |
| <b>Afgeschermd</b>                        | Nee                |
| <b>Drukcompenserend</b>                   |                    |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024