



# Holophane - BLIS 1 schijnwerper 25W symm

BLIS 1 LED schijnwerper ca 3.000 lumen, 4.000K, IP65, IK08 25 Watt, 230 Volt, gecoate behuizing (antraciet) 5mm dik gehard glas, incl. bevestigingsbeugel symmetrische lichtdistributie Fabrikaat Holophane, Type TBHF.BL1.8040PR4025EL

**Artikelnummer** 103137  
**Artikelkortingsgroep** 6005  
**Merk** Holophane

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Montagewijze</b>	Overig
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Met poedercoating
<b>Kleur behuizing</b>	Antraciet
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas mat/gesatineerd
<b>Spanningstype</b>	AC/DC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp</b>	A++, A+, A (LED)
<b>Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C</b>	50000 h
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Instelbare optiek</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	I
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Nee
<b>Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-30 - 45 °C
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	25 W
<b>Effectieve lichtstroom</b>	3000 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (Klasse 1B)
<b>Breedte</b>	375 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	145 mm

**Lengte** 375 mm  
**Type bedrading** Afsluiting

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025