



Legrand Nederland - Mosaic wcd 1v kv zijsteek 2m rood

Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90° 2P
voorbedraad, met steekklemmen, met
kinderbeveiliging en met zij-aansluiting.
2modules Rood. 10/16A 250V - met zijsteek
voor tweezijdige aansluiting. Voor inbouw in
wandgoten GWO 6 of GWO Snap on.

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Model | Mosaic |
| Artikelnummer | L077411 |
| Artikelkortingsgroep | LEGJ1 |
| Merk | Legrand Nederland |
| Artikelnummer | 077411 |
| fabrikant | |
| GTIN | 03245060774110 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|---------------------------------|
| Uitvoering | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| Aardcontact | Overig |
| Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Montagerichting | |
| Samenstelling | |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal USB-A poorten | 0 |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) | 2 |
| Aantal schakelbare contactdozen | 0 |
| Aantal fasen | 1 |
| Opdruk/indicatie | Zonder |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met verhoogde contactbeveiliging | Ja |
| Tekstveld/beschrijvin gsvlak | Nee |
| Kleur | Rood |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 3020 |
| Metallic | Nee |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Voorzien van functionele verlichting | Nee |
| Voorzien van | Nee |

| | |
|---|---|
| oriëntatieverlichting | |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Extra Veiligheidsvoeding (rood) |
| Montagewijze | Wandgoot |
| Soort bevestiging | Vergrendeling bevestigingsschroeven, klembevestiging (snap) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Ja |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Kleur schakelement | Rood |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Nominale stroom | 16 A |
| Nominale spanning | 250 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Slagvastheid | IK04 |
| Breedte toestel(apparaat) | 90 mm |
| Hoogte apparaat | 45 mm |
| Diepte apparaat | 44 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met WLAN repeater | Nee |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024