



Legrand Nederland - Mosaic wcd 4v kv zijsteek 8m rood

Wandcontactdoos Mosaic 4-voudig 90° 4x2P
voorbedraad, met steekklemmen, met
kinderbeveiliging en met zij-aansluiting.
8modules Rood. Geschikt voor 10/16A 250V.
Met zijsteek voor tweezijdige aansluiting. Voor
inbouw in wandgoten.

Model	Mosaic
Artikelnummer	L077414
Artikelkortingsgroep	LEGJ1
Merk	Legrand Nederland
Artikelnummer	077414
fabrikant	
GTIN	03245060774141

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aardcontact	Overig
Aantal actieve contacten (rond)	4
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Montagerichting	
Samenstelling	
Met signaallamp	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)	8
Aantal schakelbare contactdozen	0
Aantal fasen	1
Opdruk/indicatie	Zonder
Aansluitwijze	Steekklem
Met klapdeksel	Nee
Met verhoogde contactbeveiliging	Ja
Tekstveld/beschrijvin gsvlak	Nee
Kleur	Rood
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	3020
Metallic	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Voorzien van functionele verlichting	Nee
Voorzien van	Nee

oriëntatieverlichting	
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Extra Veiligheidsvoeding (rood)
Montagewijze	Wandgoot
Soort bevestiging	Vergrendeling bevestigingsschroeven, klembevestiging (snap)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Antibacteriële behandeling	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kleur schakelement	Rood
Stekerstand gedraaid	Nee
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	IK04
Breedte toestel(apparaat)	225 mm
Hoogte apparaat	45 mm
Diepte apparaat	44 mm
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met WLAN repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024