



# Legrand Nederland - Mosaic wcd 1v kv 45gr.steek 2m wit

Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 45° 2P met kinderbeveiliging en steekklemmen 2modules wit. 10/16A 250V - voor montage in de muur of vloerbouw in de Quickbox, wandgoten snap-on, opvoerzuilen, energiezuilen en tafelcontactdozen.

<b>Model</b>	Mosaic
<b>Artikelnummer</b>	L077245
<b>Artikelkortingsgroep</b>	LEGJ1
<b>Merk</b>	Legrand Nederland
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	077245
<b>GTIN</b>	03245060772451

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Uitvoering</b>	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
<b>Aardcontact</b>	Overig
<b>Aantal actieve contacten (rond)</b>	1
<b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>	0
<b>Montagerichting</b>	
<b>Samenstelling</b>	
<b>Met signaallamp</b>	Nee
<b>Aantal USB-A poorten</b>	0
<b>Aantal USB-C poorten</b>	0
<b>Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)</b>	2
<b>Aantal schakelbare contactdozen</b>	0
<b>Aantal fasen</b>	1
<b>Opdruk/indicatie</b>	Zonder
<b>Aansluitwijze</b>	Steekklem
<b>Met klapdeksel</b>	Nee
<b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>	Ja
<b>Tekstveld/beschrijving</b>	Nee
<b>gsvlak</b>	
<b>Kleur</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>	9003
<b>Metallic</b>	Nee
<b>Transparant</b>	Nee
<b>Afsluitbaar</b>	Nee
<b>Uitwerpmechanisme</b>	Nee
<b>Geïsoleerde montage</b>	Nee
<b>Voorzien van functionele verlichting</b>	Nee
<b>Voorzien van</b>	Nee

<b>oriëntatieverlichting</b>	
<b>Overspanningsbeveiliging</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging</b>	Nee
<b>Met glaszekering</b>	Nee
<b>Montagewijze</b>	Moduledrager, modulesteun
<b>Soort bevestiging</b>	Vergrendeling, bevestigingsschroeven, klembevestiging (snap)
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Glanzend
<b>Antibacteriële behandeling</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening</b>	Ja
<b>Met aan/uitschakelaar</b>	Nee
<b>Kleur schakelement</b>	Wit
<b>Stekerstand gedraaid</b>	Ja
<b>Nominale stroom</b>	16 A
<b>Nominale spanning</b>	250 V
<b>Frequentie</b>	50 - 60 Hz
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>	IP20
<b>Slagvastheid</b>	IK04
<b>Breedte toestel(apparaat)</b>	45 mm
<b>Hoogte apparaat</b>	45 mm
<b>Diepte apparaat</b>	43 mm
<b>Min. diepte van de toesteldoos</b>	40 mm
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	Nee
<b>Met WLAN repeater</b>	Nee
<b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>	Nee
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024