



Legrand Nederland - Mosaic wcd 1v kindv schroef 2m wit

Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90° 2P met kinderbeveiliging en schroefcontact 2modules wit. Geschikt voor 10/16A 250V. Voor montage direct in de muur.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Model | Mosaic |
| Artikelnummer | L077213 |
| Artikelkortingsgroep | LEGJ1 |
| Merk | Legrand Nederland |
| Artikelnummer fabrikant | 077213 |
| GTIN | 03245060772130 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|------------------------------|
| Uitvoering | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| Aardcontact | Overig |
| Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Montagerichting | |
| Samenstelling | |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal USB-A poorten | 0 |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem) | 2 |
| Aantal schakelbare contactdozen | 0 |
| Aantal fasen | 1 |
| Opdruk/indicatie | Zonder |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met verhoogde contactbeveiliging | Ja |
| Tekstveld/beschrijvin gsvlak | Nee |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Metallic | Nee |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Nee |
| Voorzien van functionele verlichting | Nee |
| Voorzien van oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveili | Nee |

| | |
|---|---|
| ging | |
| Foutstroombeveiliging | Nee |
| g | |
| Met glaszekering | Nee |
| Montagewijze | Moduledrager, modulesteun |
| Soort bevestiging | Vergrendeling bevestigingsschroeven, klembevestiging (snap) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering | Glanzend |
| oppervlakte | |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Met | Ja |
| doorlusvoorziening | |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Kleur schakelement | Wit |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Nominale stroom | 16 A |
| Nominale spanning | 250 V |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK04 |
| Breedte | 45 mm |
| toestel(apparaat) | |
| Hoogte apparaat | 45 mm |
| Diepte apparaat | 39.5 mm |
| Min. diepte van de toesteldoos | 40 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met WLAN repeater | Nee |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
| Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024