



# Legrand Nederland - Arteor WCD China//Euro/US 3mod Mag

Arteor wandcontactdoos China//Euro/US 10A  
2P+A 3modules Magnesium

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                   | Arteor            |
| <b>Variant</b>                 | Arteor            |
| <b>Artikelnummer</b>           | L572631           |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | LEGJ1             |
| <b>Merk</b>                    | Legrand Nederland |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 572631            |
| <b>GTIN</b>                    | 03245065726312    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Uitvoering</b>  | Overig      |
| <b>Aardcontact</b>                                       | Overig      |
| <b>Aantal actieve contacten (rond)</b>                   | 1           |
| <b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>                   | 0           |
| <b>Montagerichting</b>                                   |             |
| <b>Met signaallamp</b>                                   | Nee         |
| <b>Aantal USB-A poorten</b>                              | 0           |
| <b>Aantal USB-C poorten</b>                              | 0           |
| <b>Aantal eenheden</b>                                   | 1           |
| <b>Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)</b> | 3           |
| <b>Aantal schakelbare contactdozen</b>                   | 0           |
| <b>Aantal fasen</b>                                      | 1           |
| <b>Opdruk/indicatie</b>                                  | Overig      |
| <b>Aansluitwijze</b>                                     | Schroefklem |
| <b>Met klapdeksel</b>                                    | Nee         |
| <b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>                  | Ja          |
| <b>Tekstveld/beschrijvin gsvlak</b>                      | Nee         |
| <b>Kleur</b>   | Overig      |
| <b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>                        | 9003        |
| <b>Metallic</b>  | Nee         |
| <b>Transparant</b>                                       | Nee         |
| <b>Afsluitbaar</b>                                       | Nee         |
| <b>Uitwerpmechanisme</b>                                 | Nee         |
| <b>Geïsoleerde montage</b>                               | Nee         |
| <b>Voorzien van functionele verlichting</b>              | Nee         |
| <b>Voorzien van oriëntatieverlichting</b>                | Nee         |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                          | Nee         |
| <b>Foutstroombeveiliging</b>                             | Nee         |

|   |   |
|---|---|
| <b>g</b>  |   |
| <b>Met glaszekering</b>                                     | Nee   |
| <b>Montagewijze</b>   | Moduledrager,<br>modulesteun                                      |
| <b>Soort bevestiging</b>                                    | Vergrendeling<br>bevestigingsschroeven,<br>klembevestiging (snap) |
| <b>Materiaal</b>  | Kunststof   |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                     | Thermoplast   |
| <b>Halogeenvrij</b>   | Ja  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                               | Gelakt  |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>                               | Mat   |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                           | Nee   |
| <b>Met doorlusvoorziening</b>                               | Ja  |
| <b>Met aan/uitschakelaar</b>                                | Nee   |
| <b>Kleur schakelement</b>                                   | Overig  |
| <b>Stekerstand gedraaid</b>                                 | Nee   |
| <b>Nominale stroom</b>                                      | 16 A  |
| <b>Nominale spanning</b>                                    | 250 V   |
| <b>Frequentie</b>   | 50 - 60 Hz  |
| <b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP)</b>                 | IP40  |
| <b>Slagvastheid</b>   | IK04  |
| <b>Breedte toestel(apparaat)</b>                            | 68 mm   |
| <b>Hoogte apparaat</b>                                      | 120.8 mm  |
| <b>Diepte apparaat</b>                                      | 32.8 mm   |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>                         | Nee   |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>                          | Nee   |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>                      | Nee   |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>                              | Nee   |
| <b>Met WLAN repeater</b>                                    | Nee   |
| <b>Met ingebouwde bluetooth luidspreker</b>                 | Nee   |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b> |   |

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024