



Hummel - DIN 46320-A-FS/PA PG 36 Wartel Grijs

Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 36,
klembereik 23 - 34, polyamide, geen EMC,
geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1202360111
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1202360111
GTIN 04033878409305

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 36
Schroefdraadlengte 13 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 50 mm
Voor kabeldiameter 23 - 34 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvast Ja
Kleur
RAL-nummer 7035
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Ja
Insteltemperatuur -20 - 80 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder

Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee
Drukcompenserend	

Dit productblad is gegenereerd op 26-12-2024