



Hummel - DIN 46320-A-FS/PA PG 42 Wartel Grijs

Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 42,
klembereik 30 - 38, polyamide, geen EMC,
geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1202420011
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1202420011
GTIN 04033878409312

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Type schroefdraad | PG |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 42 |
| Schroefdraadlengte | 13 mm |
| Sleutelwijdte | 55 mm |
| Voor kabeldiameter | 30 - 38 mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Ja |
| Insteltemperatuur | -20 - 80 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

