



# Hummel - DIN 46320-A-FS/PA PG 9 Wartel Grijs

Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 9,  
klembereik 4 - 10, polyamide, geen EMC, geen  
Ex, temp.bereik -20 - 80

**Artikelnummer** H1202090111  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1202090111  
**GTIN** 04033878409183

## Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type schroefdraad</b>	PG
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	9
<b>Schroefdraadlengte</b>	8 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	16 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	4 - 10 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Polyamide
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP54
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Lichtgrijs
<b>RAL-nummer</b>	7035
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	Dichtring
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Ja
<b>Insteltemperatuur</b>	-20 - 80 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Nee
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	Zonder
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	Zonder
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee
<b>Drukcompenserend</b>	

