



Hummel - DIN 46320-C4-MS PG 29 NBR

Kabelwartel DIN 46320-C4-MS, PG, PG 29,
klembereik 26 - 28, vernikkeld messing, geen
EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1101290301
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1101290301
GTIN 04033878404348

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 29
Schroefdraadlengte 8 mm
Sleutelwijdte 40 mm
Voor kabeldiameter 18 - 25 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 80 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024