



Hummel - DIN 46320-C4-MS PG 21 NBR

Kabelwartel DIN 46320-C4-MS, PG, PG 21,
klembereik 17 - 19, vernikkeld messing, geen
EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1101210301
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1101210301
GTIN 04033878404317

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 21
Schroefdraadlengte 7 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Voor kabeldiameter 17 - 19 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rechthoekig
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekcontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 80 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024