



Hummel - DIN 46320-C4-MS PG 36 NBR

Kabelwartel DIN 46320-C4-MS, PG, PG 36,
klembereik 33 - 35, vernikkeld messing, geen
EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80

Artikelnummer H1101360301
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1101360301
GTIN 04033878404379

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 36
Schroefdraadlengte 9 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 50 mm
Voor kabeldiameter 33 - 35 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer (borgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 80 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025