



Hummel - HSK-K-EX M63X1,5 37-44 Active

Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch, M 63 x 1,5, klembereik 37 - 44, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1292630150
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1292630150
fabrikant
GTIN 04033878416761

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 63
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 14 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 65 mm
Voor kabeldiameter 37 - 44 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosie veilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende Nee

kabel
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025