



Hummel - HSK-K-EX M20X1,5 10-14 Active

Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch-lang,
M20 x 1,5, klembereik 10 - 14, zwart,
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-
e, temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1292201630
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1292201630
fabrikant
GTIN 04033878416228

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 20
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 15 mm
Sleutelwijdte 27 mm
Voor kabeldiameter 10 - 14 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosie veilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024