



Hummel - HSK-K-EX M12X1,5 3-6 Active

Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch-lang, M
12 x 1,5, klembereik 3 - 6, zwart, polyamide,
glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e,
temp.bereik -20 - 85

Artikelnummer H1292120130
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1292120130
fabrikant
GTIN 04033878415832

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat 12
metrisch/PG
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 15 mm
Sleutelwijdte 15 mm
Voor kabeldiameter 3 - 6 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024