



Hummel - HSK-K-MZ-EX PG 42

Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 42,
klembereik 32 - 38, polyamide-AL, geen EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 - 70

Artikelnummer H1215420114
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1215420114
GTIN 04033878412077

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 42
Schroefdraadlengte 13 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 60 mm
Voor kabeldiameter 32 - 38 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rechthoekig
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Ja

Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024