



Hummel - HSK-K-MZ-EX PG 36

Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 36,
klembereik 22 - 32, polyamide-AL, geen EMC,
Ex-e, temp.bereik -20 - 70

Artikelnummer H1215360114
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1215360114
GTIN 04033878412053

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 36
Schroefdraadlengte 13 mm
Sleutelwijdte 53 mm
Voor kabeldiameter 22 - 32 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Ja
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024