



Hummel - HSK-K-FLAKA M40X1,5 Grijs

Kabelwartel HSK-K-FLAKA, metrisch, M 40 x 1,5, voor flat cable 28,5 x 10, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 -100

Artikelnummer H1587400050
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer 1587400050
fabrikant

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nominale draadmaat | 40 |
| metrisch/PG | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 13 mm |
| Sleutelwijdte | 53 mm |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Polyamide |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvast | Nee |
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoer (borgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -40 - 100 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024