



# Hummel - HSK-K-FLAKA-Ex-Active M32 22x8 zwart

Kabelwartel HSK-K-Flaka-Ex-Active, metrisch,  
M 32 x 1,5, voor flat cable 22 x 8, zwart,  
polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex,  
temp.bereik -20 -85

**Artikelnummer** H1582320051  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer** 1582320051  
**fabrikant**  
**GTIN** 04033878000250

## Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | Metrisch           |
| <b>Nominale draadmaat</b>                 | 32                 |
| <b>metrisch/PG</b>                        |                    |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                 | 1.5 mm             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 11 mm              |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 42 mm              |
| <b>Materiaal</b>                          | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Polyamide          |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja                 |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Ja                 |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68               |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                              | Zwart              |
| <b>RAL-nummer</b>                         | 9005               |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee                |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>       | Nee                |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>            | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee                |
| <b>Viakkabelkoppeling</b>                 | Ja                 |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring          |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -20 - 85 °C        |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Ja                 |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | 1, 2               |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | 20, 21, 22         |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Nee                |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Nee                |
| <b>Afgeschermd</b>                        | Nee                |

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024